



BESKRIVELSE

NEXAN - er et ANFO sprengstoff basert på porøs ammoniumnitrat og olje.

NEXAN WR - er et ANFO sprengstoff som har større bestandighet mot vann ved at det er tilsatt en komponent som danner en beskyttende gel ved kontakt med vann.

NEXAN og NEXAN WR leveres i 25, 350 og 700 kg sekker.

FORDELER

- Solid sekk som tåler røff behandling.
- Standard Euro paller på 700 kg forenkler håndtering inn og ut av lager og gir bedre utnyttelse av lagerplass.
- NEXAN kan benyttes både over og under jord.
- Alle ANFO sprengstoffer er sterk rustdannende. Tett og solid sekk bevarer ditt kjøretøy.

TEKNISKE DATA NEXAN

Produsent:	For Nexco - Norab ab
Typebetegnelse:	NEXAN
Det. hastighet:	3800 ± 200 m/s
Tetthet:	0,88 kg/l ± 0,01
Gassvolum:	980 l/kg
Energi:	3,8 MJ/kg
Brukstemperatur:	-20 til +30°C
Vannbestandighet:	Dårlig
Lagringstid:	6 mnd

TEKNISKE DATA NEXAN WR

Produsent:	For Nexco - Norab ab
Typebetegnelse:	NEXAN WR
Det. hastighet:	3700 ± 200 m/s
Tetthet:	0,85 kg/l ± 0,03
Gassvolum:	900 l/kg
Energi:	3,7 MJ/kg
Brukstemperatur:	-20 til +30°C
Vannbestandighet:	Bra (vann må først fjernes)
Lagringstid:	6 mnd

Type	Sekk (kg)	Vekt/pall Kg (netto)	Antall sekker pall
NEXAN	25	700	28
	350	700	2
	700	700	1
NEXAN WR	25	700	28
	350	700	2
	700	700	1

UN KLASSIFISERING

Produktbetegnelse:	Sprengstoff type B
Klasse :	1.1D
UN Nummer:	0082
Godkjenning CE:	PvTT 0812
Nummer CE godkj.:	211/09 og 212/09

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Produktet kan endres og vi anbefaler å sjekke våre nettsider for oppdateringer med jevne mellomrom.